

**Die Standard Tunnelfolie
Mit UV Durchlässigkeit**



Produktbeschreibung	UV-Garantie, ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit möglich							
Farbe	kristallklar							
Stärke	180µ (Toleranz +/- 5%, Spot +/- 20%)							
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3		MD 22 N/mm ²		TD 23 N/mm ²			
Reißdehnung	EN ISO 527-3		MD 500%		TD 600%			
Kugelfallwert	ISO 7765-1 (A)		Fold: >500		Flat:>500			
Total Transmission	EN 2155-5		> 89% (400-700nm)					
UV Transmission	Interner Test		> 60% (300-390nm)					
Anteil diffuses Licht	EN 2155-9		ca. 25% (400-700nm)					
S/CL Resistenz	500/100 ppm							
Breiten (m)	6,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	12,00	12,50
	14,00	14,50	15,00	16,00				
Längen (m)	Wunschlänge							

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Testergebnisse einer Folie in der beschriebenen Qualität und dienen der allgemeinen Information. Abweichende Ergebnisse in laufender Produktion oder abweichenden Qualitäten sind möglich. Es gelten die besonderen Garantiebedingungen der FVG in Verbindung mit den Hinweisen zur Installation und Pflege der Folie.

Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eine Haftung für Korrektheit ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verantwortlich für die Anwendung der Folie. Bei möglichen Schäden ist die Haftung von FVG maximal auf den Warenwert der Folie begrenzt, in keinem Falle haftet die FVG für Folgeschäden oder Vermögensschaden aus falscher oder unpassender Anwendung.

Antifog und Antifog Funktionen unterliegen einer Vielzahl von Konditionen und eine optimale Funktion dieser Eigenschaften kann nicht garantiert werden.

Mehr Informationen unter www.fvg-folien.de