

### Die neue kristallklare, super-starke und UV-B offene Tunnelfolie



Produktbeschreibung	UV-Garantie, ca. 42 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit möglich			
Farbe	kristallklar			
Stärke	150µ (Toleranz +/- 5%, Spot +/- 20%)			
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD 30 N/mm <sup>2</sup>	TD 30 N/mm <sup>2</sup>	
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD 550%	TD 650%	
Kugelfallwert	ISO 7765-1 (A)	Fold: >500	Flat:>500	
Total Transmission	EN 2155-5	> 91% (400-700nm)		
UV-B Transmission	Interner Test	> 60% (300-390nm)		
Anteil diffuses Licht	EN 2155-9	ca. 25% (400-700nm)		
S/CL Resistenz	500/100 ppm			
Breiten (m)	10,00	12,50		
Längen (m)	Wunschlänge			

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Testergebnisse einer Folie in der beschriebenen Qualität und dienen der allgemeinen Information. Abweichende Ergebnisse in laufender Produktion oder abweichenden Qualitäten sind möglich. Es gelten die besonderen Garantiebedingungen der FVG in Verbindung mit den Hinweisen zur Installation und Pflege der Folie.

Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eine Haftung für Korrektheit ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verantwortlich für die Anwendung der Folie. Bei möglichen Schäden ist die Haftung von FVG maximal auf den Warenwert der Folie begrenzt, in keinem Falle haftet die FVG für Folgeschäden oder Vermögensschaden aus falscher oder unpassender Anwendung.

Antitau und Antifog Funktionen unterliegen einer Vielzahl von Konditionen und eine optimale Funktion dieser Eigenschaften kann nicht garantiert werden.

Mehr Informationen unter [www.fvg-folien.de](http://www.fvg-folien.de)