

FVG SUN 4-FR®

Schwer entflammbare PE-Folie in B1-Qualität und guter Transparenz

- Zertifiziert gem. EN 13501-1 +A1



Produktbeschreibung	UV-Garantie, ca. 4 Jahre á 110kly pro Jahr in Mitteleuropa			
Farbe	transparent			
Dicke	200 my			
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD >20 MPa	TD >20MPa	
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD ca. 500%	TD ca. 500%	
Kugelfallwert	ISO 7765-1 (A)	Falz: >450	Fläche:>650cN	
Total Transmission	EN 2155-5	ca. 88-90% (400-700nm)		
Anteil diffuses Licht	EN 2155-9	ca. 50% (PAR)		
UV-Durchlässigkeit	(300 - 390nm)	<20%		
IR-Effektivität	8.9 EN 13206, 2001-07	>70%		
Breiten (m)	6	10	12	
	1 x gefaltet		4-fach gefaltet	
Längen (m)	Wunschlänge			

Ogleich die Daten nach bestem Wissen und Gewissen richtig und verlässlich sind, obliegt die Prüfung der Anwendung dem Benutzer. FVG übernimmt keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit dem Gebrauch der angegebenen Daten. Ansonsten gelten unsere technischen und kaufmännischen Lieferbedingungen. Stand 10/2018