FVG SUN CLEAR ®

Die hochtransparente, Schlauchfolie

Produktbeschreibung		UV-Garantie, ca. 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit möglich							
Farbe		transparent							
Dicke		180µ (Toleranz +/- 5 %, Spot +/- 20 %)							
Reißfestigkeit		EN ISO 527-3				MD 27 N/mm²		TD 27 N/mm²	
Reißdehnung		EN ISO 527-3				MD 550%		TD 650%	
Kugelfallwert		ISO 7765-1 (A)				Falz: >1000		Fläche:>1000	
Total Transmission		EN 2155-5				ca. 90%			
Anteil diffuses Licht		EN 2155-9				ca. 18% (400-700nm)			
Dimensionen in (m)	Breite	0,80	0,95	1,05	1,28	1,55	1,66	2,15	2,40
	Umfang	1,60	1,90	2,10	2,56	3,10	3,32	4,30	4,80
Mit Schnur	Breite	1,66	2,15						
	Umfang	3,32	4,30						
Längen (m)		Wunschlänge							

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Testergebnisse einer Folie in der beschriebenen Qualität und dienen der allgemeinen Information. Abweichende Ergebnisse in laufenden Produktion oder abweichenden Qualitäten sind möglich. Es gelten die besonderen Garantiebedingungen der FVG in Verbindung mit den Hinweisen zur Installation und Pflege der Folie.
Die Daten sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt, eine Haftung für Korrektheit ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verantwortlich für die Anwendung der Folie. Bei möglichen Schäden ist die Haftung von FVG maximal auf den Warenwert der Folie begrenzt, in keinem Falle haftet die FVG für Folgeschäden oder Vermögensschaden aus falscher oder unpassender Anwendung.
Antitau und Antifog Funktionen unterliegen einer Vielzahl von Konditionen und eine optimale Funktion dieser Eigenschaften kann nicht garantiert werden.
Mehr Informationen unter www.fvg-folien.de

FVG Folien-Vertriebs GmbH
Ebernhahner Str. 22
D-56428 Dernbach

Phone: +49 26 02 / 92 64 0
Fax: +49 26 02 / 92 64 24

www.fvg-folien.de
info@fvg-folien.de