



FVG PREMIUM Poly Patch®

Die Neuheit bei FVG:

Reparaturklebeband mit echter
Gewächshausfolie ``FVG Sun Clear``



Produktbeschreibung	UV-Garantie, 550kly = 5 Jahre á 110 kly pro Jahr in Mitteleuropa		
Farbe	transparent		
Dicke	180 my		
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD 26 N/mm ²	TD 28 N/mm ²
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD 550%	TD 650%
Kugelfallwert	ISO 7765-1 (A)	Falz: >1000	Fläche:>1000
Total Transmission	EN 2155-5	ca. 91%	
UV B Transmission	Interner Test	>70 %	
Anteil diffuses Licht	EN 2155-9	ca. 18% (400-700nm)	
Thermizität / IR	EN13206	ca. 50 %	
Toleranz	+/- 5%		
Abmessung	8 cm x 20m		

- Keine Fasern oder Gewebe im Material die Lichtdurchlässigkeit verringern
- Perfekt geeignet für langjährigen Einsatz bei kleinen oder größeren Schäden bei allen Folienarten
- Temperatureinsatzbereich von +80 /-40°C
- Lagerung bei 20 – 30°C und max. 65% Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung

Bei Abnahme voller VE à 12 Stk gewähren wir Ihnen 5% Rabatt

Obleich die Daten nach bestem Wissen und Gewissen richtig und verlässlich sind, obliegt die Prüfung der Anwendung dem Benutzer. FVG übernimmt keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit dem Gebrauch der angegebenen Daten. Ansonsten gelten unsere technischen und kaufmännischen Lieferbedingungen. Stand 07/2013