

## FVG EVO<sup>2</sup> AC Doppelfolie

**Die neue 8 Lagen, hoch transparente, hoch reißfeste, thermische, UV-B offen, EVO AntiTau und AntiFog und laminierte Gewächshausfolie**



Produktbeschreibung	UV-Garantie, 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung länger		
Farbe	Kristallklar		
Stärke	2 x 180 my / 2 x 3-lagige Folien mit 1 Trennschicht (Toleranz +/- 5%, Spot +/- 20%)		
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD 24 N/mm <sup>2</sup>	TD 28 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD 550%	TD 650%
Kugelfallwert	ISO 7765-1	Falz: >1000	Fläche:>1000
Total Transmission	EN 2155-5	> 92% (400-700nm)	
UV-B Transmission	Interne Methode	>60% (300-390nm)	
Anteil diff. Licht	EN 2155-9	ca. 18% (400-700nm)	
IR Transmission	EN132068.8		
S/CL Resistenz	700/150ppm		
Breiten (m)	11,00	12,00	
Längen (m)	Wunschlänge		

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Testergebnisse einer Folie in der beschriebenen Qualität und dienen der allgemeinen Information. Abweichende Ergebnisse in laufender Produktion oder abweichenden Qualitäten sind möglich. Es gelten die besonderen Garantiebedingungen der FVG in Verbindung mit den Hinweisen zur Installation und Pflege der Folie.

Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eine Haftung für Korrektheit ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verantwortlich für die Anwendung der Folie. Bei möglichen Schäden ist die Haftung von FVG maximal auf den Warenwert der Folie begrenzt, in keinem Falle haftet die FVG für Folgeschäden oder Vermögensschaden aus falscher oder unpassender Anwendung.

AntiTau und AntiFog Funktionen unterliegen einer Vielzahl von Konditionen und eine optimale Funktion dieser Eigenschaften kann in nicht garantiert werden.

Mehr Informationen unter [www.fvg-folien.de](http://www.fvg-folien.de)