

## FVG FLOOR PP-BODENGEWEBE

| Produktbeschreibung    | UV-stabil, 550kly = 5 Jahre Mitteleuropa     |      |      |      |                          |      |      |      |
|------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| Farbe                  | Schwarz mit grünen Karos (alle 15cm)         |      |      |      |                          |      |      |      |
| Gewicht                | 100 gr / qm                                  |      |      |      |                          |      |      |      |
| Reißfestigkeit         | EN ISO 10319                                 |      |      |      | kN/m 20/14 (Kette/Schuß) |      |      |      |
| Reißdehnung            | EN ISO 10319                                 |      |      |      | % 13/12 (Kette/Schuß)    |      |      |      |
| Stempeldurchdruckkraft | 2350N                                        |      |      |      |                          |      |      |      |
| Wasserdurchlässigkeit  | ca. 10ltr / qm / sec                         |      |      |      |                          |      |      |      |
| Breiten (m)            | 0,52                                         | 0,75 | 1,05 | 1,31 | 1,57                     | 1,65 | 2,10 | 2,62 |
|                        | 3,30                                         | 4,20 | 5,25 |      |                          |      |      |      |
|                        | größere Abmessungen konfektioniert lieferbar |      |      |      |                          |      |      |      |
| Längen (m)             | 100                                          |      |      |      |                          |      |      |      |

| Produktbeschreibung    | UV-stabil, 550 kly = 5 Jahre Mitteleuropa    |                          |      |      |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|------|
| Farbe                  | Weiß mit grünem Streifen                     |                          |      |      |
| Gewicht                | 100 gr / qm                                  |                          |      |      |
| Reißfestigkeit         | EN ISO 10319                                 | kN/m 20/14 (Kette/Schuß) |      |      |
| Reißdehnung            | EN ISO 10319                                 | % 13/12 (Kette/Schuß)    |      |      |
| Stempeldurchdruckkraft | 2350N                                        |                          |      |      |
| Wasserdurchlässigkeit  | Ca. 10 ltr / qm / sec                        |                          |      |      |
| Breiten (m)            | 1,05                                         | 2,10                     | 3,30 | 4,20 |
|                        | größere Abmessungen konfektioniert lieferbar |                          |      |      |
| Längen (m)             | 100                                          |                          |      |      |

- Zur Fixierung von Bändchengewebe: **Erdnagel+Scheibe** oder **U-Bügel** als Zubehör erhältlich.

Obleich die Daten nach bestem Wissen und Gewissen richtig und verlässlich sind, obliegt der Anwendung dem Benutzer. FVG übernimmt keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit dem Gebrauch der angegebenen Daten. Ansonsten gelten unsere technischen und kaufmännischen Lieferbedingungen. Stand 10/2018